

Регулятор напряжения Kutai ADVR-2300M (ADVR2300M)

39 797 руб.

Минимальная цена	39796.67
В наличии	Да
Максимальная цена	39796.67
ID поста блога для комментариев	5901
Документ (PDF)	Загрузить
Вес	250 гр
Необходимое остаточное напряжение для запуска	5 В
Максимальная влажность	95% без конденсата
Выходное напряжение возбуждения	0-90 В постоянного тока
Выходной ток возбуждения	0-8А
Диапазон регулировки напряжения	210-250 В
Регулируемый уровень срабатывания защиты по частоте	42-50 Гц или 52-60 Гц
Рабочая частота	50/60 Гц
Размеры	133 мм (Д) x 98 мм (Ш) x 36 мм (В)
Нестабильность	+/- 1 %
Рабочая температура	от - 20°C до 70°C
Быстродействие	20ms
Измерительный Вход	380 В
Аналоговый Вход Коррекции напряжения	± 10 % при ±3 В на входе
Вход Питающий	380 В

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.