

## Регулятор оборотов двигателя EG4015

# 22 358 руб.

### Массо-габаритные характеристики

|                                             |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса                                       | 330 гр.                                                                                                                                   |
| Размеры                                     | 162x112.0x43 мм.                                                                                                                          |
| Выходной ток                                | Продолжительный - 9А, 15А в течение 10 сек.                                                                                               |
| Относительная влажность                     | < 95%                                                                                                                                     |
| Диапазон регулировки оборотов рабочего хода | Потенциометр регулировки оборотов (30 об.),                                                                                               |
| Рабочее напряжение                          | от 12 до 32 В постоянного тока                                                                                                            |
| Регулировка                                 | Обороты рабочего хода, холостые обороты, Время разгона (выхода на рабочий режим), постепенное снижение оборотов, интегрирование, усиление |
| Выносной потенциометр оборотов              | +/-2 Hz 5Ком, 1 Ватт                                                                                                                      |
| Защита от обратного напряжения              | Макс. -50 В пост. Тока                                                                                                                    |
| Диапазон чувствительности                   | от 5 до 100 Гц                                                                                                                            |
| Частота холостого хода                      | 25 Гц при 50 Гц                                                                                                                           |
| Диапазон входного напряжения                | от 1 до 600 В переменного тока                                                                                                            |
| Диапазон температурного дрейфа              | 0,1 Гц от -40 до +80 ° С                                                                                                                  |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**+7 (495) 215-25-98**

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.