

Регулятор оборотов двигателя ESD5111

3 987 руб.

ID поста блога для комментариев	5468
Документ (PDF)	Загрузить
Максимальное отклонение от заданной скорости, %	$\pm 0.25\%$
Пределы регулировки частоты, Гц	1000 Гц ~ 7500 Гц
Допустимая температура окружающей среды	-40~85 °C
Напряжение питания, В	8-35 В постоянного напряжения (от АКБ)
Масса, г	820г
Напряжение на входе датчика скорости, В	0.5В-120В
Потребляемый ток (без учета потребления актуатора), мА	50мА
Пределы регулирования холостого хода, %	60% от номинальной скорости
Ток на актуаторе (продолжительный), А	2,5А - 10А
Управление скоростью, регулятором на корпусе	$\pm 200\text{Гц}$

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.