

Регулятор оборотов двигателя ESD5330 (ESD-5330)

35 960 руб.

ID поста блога для комментариев	5643
Документ (PDF)	Загрузить
Габариты	261,1x 168,3 x 31,8 мм.
Максимальное отклонение от заданной скорости, %	± 0.25%
Пределы регулировки частоты, Гц	1000 Гц ~ 7500 Гц
Допустимая температура окружающей среды	-40 ~ +85 °C
Напряжение питания, В	24В постоянного напряжения (от АКБ)
Масса, г	910 г
Напряжение на входе датчика скорости, В	0.5 - 50 Вольт
Пределы регулирования холостого хода, %	25 - 85 % от номинальной скорости
Ток на актуаторе (продолжительный), А	до 9 А
Управление скоростью	± 200Гц
Потребляемый ток (без учета потребления актуатора), мА	100 мА
Диапазон дистанционного изменения скорости	от 25 до 100%

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.