

Высоковольтная станция Himoinsa HMW-1270 T5 11кВ



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1016 кВт(1270 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1122 кВт (1402 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S12R PTA2
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	13,5

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	280 л/ч

Топливная система

Расход топлива при 75% нагрузке	211 л/ч
Объем топливного бака, л	2000 л
Рейтинг экономичности	3.65

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	8474 кг
Длина	4896 мм
Ширина	1909 мм
Высота	2291 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Himoinsa

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi S12R PTA2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.